

# ガラスコーティング確認事項

この度はガラスコーティングをご検討頂き誠にありがとうございます

商品のご購入の際は下記の確認事項をお読みになり、特性をご理解頂きます様お願い致します

## 光沢(ツヤ)について

- コーティングの光沢の見え方には個人差があります
- フローリングの仕様や色により光沢は異なります (例:濃い色になるほど光沢がやすく、薄い色になるほど光沢はでにくくなります)
- フローリングの柄や種類により光沢にバラつきがでることがあります
- 日光や照明の当たり方、時間帯により光沢は異なり、光ったり曇って見えます
- 事前にご確認頂きますサンプルと実際に施工する床の光沢では違いがあります
- 『ツヤ有り・半ツヤ』の表現は当社比であり一般的な光沢を指すものではありません
- フローリングにキズがついた箇所や、補修された箇所は光沢が異なります
- 施工初期の光沢が続くわけではありません (約1か月程度で光沢は落ち着き、使用頻度により変化します)

## キズについて

- コーティングにはキズがつきます、また鋭利な物や落下物、重量物の引きずりなどではフローリングにまでキズがつきますのでご注意ください
- コーティングへ敷物を置かれる際は、裏面が硬い素材だと擦りキズがつくことがあります (定期的に外して水拭きして頂くことをおすすめします)
- テーブル、椅子等の脚には柔らかいフェルトを貼っていただくことと擦りキズの軽減につながります  
※椅子に使用する硬い素材の保護キャップなどはキズがつく場合がありますので柔らかいフェルトをおすすめします

## お手入れについて

- 日頃のお手入れは、乾拭きまたは水拭きを行ってください (お掃除シートの使用も可能です)
- 乾拭き、水拭きで落ちない場合は汚れに応じた洗剤や溶剤などを使用し最後に水拭きしてください  
※特殊な洗剤、溶剤などを使用する場合、一度目立たない箇所を試してからご使用してください
- 化学雑巾・化学モップのご使用はお控えください (使用することによりコーティングが曇ったり滑りやすくなる場合があります)
- 施工後にお渡しする『お手入れの手引き』又は当社『お手入れ動画』(youtube)を参考にご利用ください



「お手入れ動画」

## 抗菌・抗ウイルス性能について(ガラスコーティングAg)

- ガラスコーティングAgはSIAA(抗菌製品技術協議会)の認証マーク取得商品です
- 全ての菌やウイルスに効果が出るものではありません、またその効果を保証するものではありません
- 施工後の抗菌・抗ウイルス効果を測定することは出来ません

## ガラスコーティングAg<sup>W</sup>について

- ノンスリップ性能の向上と「高光沢」な商品になります(当社比) ※半ツヤタイプはありません
- コーティング膜が厚くなるためコーティングの塗リスジや表面の突起物が見えやすくなります
- 光沢が出やすいためキズがついた時には目立ちやすくなります

## お引越し時について

《お引越し前には下記の項目を引越し業者様にお伝えください》

- 養生テープをコーティング表面に貼ることはお控えください (バタつきやコーティングのハガレが起こります)
- 家具、ダンボール等物を引きずらないように搬入ください (コーティング表面に擦りキズがつく場合があります)
- コーティング表面は毛布等で養生をしてください (硬い養生の場合、擦りキズがつく場合があります)

## その他注意点について

- 施工中の室温や湿度のバランスにより、施工後数日間、ごく稀にコーティング表面にガラスの粒子が出てくる場合があります(目安2~3日)  
※そのような症状がみられた場合はフリーコールにご連絡ください (0120-51-8118)
- ガムテープや養生テープをコーティングに直接貼ることはお控えください  
※粘着の種類によりバタつきが残ったり、コーティングのハガレが発生する場合があります
- 粘着性・吸着性の高い滑り防止剤やゴム製・ジェル状の養生材はコーティングに密着し、フローリングのハガレが発生することがあります  
＜例＞家具転倒防止ゴム、ソファー及び椅子滑り防止剤等
- コーティングには日焼防止の効果はありません
- コーティングは施工前に比べ滑りにくくなりますが、滑りに関しては個人差があります  
滑ると感じた場合は住居用洗剤を水で薄め水拭きすることにより緩和されます  
※滑りの原因となるもの・・・(例)調理時や食べこぼしの油、化学モップ、消臭剤、ジョイントマット・ストッキングetc
- コーティングは床材の表面を保護するものでジョイント(床材のつなぎ部分)には効果はありません
- 現場作業で行う為、現場状況により微量なチリやホコリ、気泡等がコーティング膜に混入します (品質には問題ありません)
- 耐水性・耐薬品に優れておりますが、こぼした際に放置されるとシミとして残ることがありますので早めに拭き取ってください  
※毛染剤(白髪染めやブリーチ)をこぼされるとコーティング表面に色がつき落ちなくなる場合があります  
※塩素系漂白剤や消毒液を原液のまま長時間放置されますと、コーティングの表面が白くなる場合があります

## 保証に関して

- コーティングの保証期間は、使用頻度や生活様式により変動します (保証期間は各販売会社の基準に順守いたします)
- 万が一、製品不良(ハガレ)が発生した場合は現地調査をさせて頂き、無償で手直しさせて頂きます  
状況により補修に日数がかかる場合があります (商品不良は当社が現地調査の上、判断させて頂きます)

## ●お問合せ

国土交通大臣許可(般-30)第25017号



株式会社 カシワブッサン



0120-51-8118

【受付時間】  
平日 9:00~18:00 (12:00~13:00除く)  
定休日：土、日、祝日

本社

〒490-1211 愛知県あま市篠田稲荷123番地1  
mail: nagoya@casiwa-inc.co.jp

横浜  
支店

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-5新横浜第一生命ビル6階  
mail: yokohama@casiwa-inc.co.jp

GC-2204